

FALCO ANDO



FALCOANDO

FalcoAndo er udviklet til at opfylde et stigende behov for en robust cykeloverdækning. FalcoAndo overdækningens maksimale belastning er 1 kg/m².

MODULÆR | konstruktion

ATTRAKTIVT | design

BÆREDYGTIG | fremstillet af 100 %
genanvendeligt varmgalvaniseret stål

FALCOANDO

FalcoAndo cykeloverdækningen opfylder de højeste kvalitetsstandarder. Overdækningens maksimale belastning er 1 kg/m². Alle vores overdækninger opfylder de strenge krav i den europæiske standard NEN-EN 1090-1, hvilket sikrer, at de lever op til de tekniske krav, der stilles til fremstilling af stålkonstruktioner. Ved at vælge en leverandør der opfylder kravene i standarden NEN-EN 1090-1, opnår du som kunde en række fordele i form af høj kvalitet, overholdelse af gældende regler og bestemmelser, pålidelighed, teknisk ekspertise og kvalitetssikring.

Overdækningens tagdybde sikrer, at cyklerne er godt beskyttet mod regn og slud.

Materialer

Taget på overdækningen består af profilpaneler fremstillet af polycarbonat, der er et både stærkt og slagfast materiale, som også er gennemsigtigt.

Stolperne er fremstillet af stål og kan pulverlakeres i en valgfri RAL-farve. Med den medfølgende ankerdel er overdækningen nem at forankre solidt i et betonfundament. Stolperne er lavet af stål og kan pulverlakeres i en ønsket RAL-farve. Til fundamentet er overdækningen udstyret med en ankerdel til nedstøbning.



Varianter

Vores cykeloverdækninger er modulære løsninger. FalcoAndo fås i en sektionsslængde på 3 meter og kan udvides med ekstra sektioner på 3 meter alt efter kundens ønsker og behov.

FalcoAndo fås i en enkeltsidet og en dobbeltsidet variant. Falco kan også levere forskellige cykelstativer til placering under overdækningen. Hvis der ønskes en kompakt og pladsbesparende cykelparkering, kan stolperne på denne overdækning forlænges for at give plads til cykelstativer i to etager.

Tag

Taget på overdækningen består af profilpaneler fremstillet af polycarbonat, der er et både stærkt og slagfast materiale, som også er gennemsigtigt. Stolperne er fremstillet af stål og kan pulverlakeres i en valgfri RAL-farve. Med den medfølgende ankerdel er overdækningen nem at forankre solidt i jorden.

FalcoAndos konstruktion gør den perfekt egnet til placering i offentlige områder med moderat snebelastning. Til områder med større snebelastning anbefaler vi vores FalcoHoth overdækning.




FALCOANDO, ENKELTSIDET

Beskrivelse

Varenr.



Enkelt-sided modul til FalcoAndo,
grundsektion med tag af profileret polycarbonat,
længde på 2898 mm, tagdybde på 255 cm, højde 210/235 cm,
med ankerdel til nedstøbning

28.400.035



Enkelt-sided modul til FalcoAndo,
grundsektion med tag af profileret polycarbonat,
længde på 2898 mm, tagdybde på 255 cm, højde 210/235 cm,
med ankerdel til nedstøbning,
ståldelene pulverlakeret i RAL ____, farve _____

PC28.400.035





Tilbygningssektion til FalcoAndo, enkelt-sided,
med tag af profileret polycarbonat,
længde på 2898 mm, tagdybde på 255 cm, højde 210/235 cm,
med ankerdel til nedstøbning

28.410.035



Tilbygningssektion til FalcoAndo,
enkelt-sided, med tag af profileret polycarbonat,
længde på 2898 mm, tagdybde på 255 cm, højde 210/235 cm,
med ankerdel til nedstøbning,
ståldelene pulverlakeret i RAL ____, farve _____

PC28.410.035




FALCOANDO, DOBBELTSIDET

Beskrivelse

Varenr.



Dobbelt-sided modul til FalcoAndo,
grundsektion med tag af profileret polycarbonat,
længde på 2898 mm, tagbredde på 500 cm, højde 210/235 cm,
med ankerdel til nedstøbning

28.500.035



Dobbelt-sided modul til FalcoAndo,
grundsektion med tag af profileret polycarbonat,
længde på 2898 mm, tagbredde på 500 cm, højde 210/235 cm,
med ankerdel til nedstøbning,
ståldelene pulverlakeret i RAL ____, farve _____

PC28.500.035



Tilbygningssektion til FalcoAndo, dobbelt-sided,
med tag af profileret polycarbonat, længde på 2898 mm,
tagbredde på 500 cm, højde 210/235 cm,
med ankerdel til nedstøbning

28.510.035

Tilbygningssektion til FalcoAndo, dobbelt-sided,
med tag af profileret polycarbonat,
længde på 2898 mm, tagbredde på 500 cm, højde 210/235 cm,
med ankerdel til nedstøbning,
ståldelene pulverlakeret i RAL ____, farve _____

PC28.510.035

