

PARKERINGS BØLJE



PARKERINGSBØLJE

Falcos parkeringsbøjle er efterhånden at finde i de fleste byer.

Takket være den enestående låsemekaniske er parkeringsbøjlen meget let at betjene og derved reservere parkeringspladsen til rette vedkommende.

Ofte anvendes parkeringsbøjlen i bycentrums hvor der er også er beboelsesejendomme med tilhørende p-pladser. Den største udbredelse er dog hos almene boliger og virksomheders p-pladser. Til p-bøjlen kan medleveres reflekser for at øge sikkerheden og synligheden.

BÆREDYGTIG | imødekommer købers ønsker

PARKERING | afgrænsning

ENESTÅENDE | låsemekaniske

PARKERINGSBØJLE

Falcos parkeringsbøjle er den rigtige løsning til afgrænsning på parkeringspladsen. Parkeringsbøjlen rejser op og den klikker automatisk på plads. Ved hjælp af euro-profil cylinderen låses parkeringsbøjlen op og lægges nemt ned igen.

Ved en placering af parkeringsbøjlen i midten af p-pladsen undgås uønsket parkering. Med den korrekte placering kan P-bøjlen også fungere som en begrænset beskyttelse mod tyveri af bilen. Men, beslaget er ikke udviklet til dette formål og derfor ikke beregnet til det.

Parkeringsbøjlen bliver leveret pakket i en æske med boreskabelon så du nemt kan placere bøjlen korrekt. Flisen har en rille, der lader parkeringsbøjlen ligge plant med terræn og derfor ikke beskadiges ved overkørsel, påkørsel m.m. Ligeledes er risikoen for at den intetanende fodgænger falder over bøjlen.

For minimal risiko for skader kan der påklæbes refleksbånd for at højne synligheden.

Modsat andre tilsvarende parkeringsbøjler på markedet, produceres denne i på vores egen fabrik i Holland og kvaliteten er i top. Parkeringsbøjlen er populær og kan derfor produceres i stort antal, hvilket betyder en særdeles attraktiv pris.

Bøjlen kan leveres med euro cylinderlås og 3 nøgler. Ved levering af flere p-bøjler kan disse cylinderlåse kodes ens eller forskelligt afhængigt af kundeønske. Ligeledes er et system med en hovednøgle muligt.

Anvendelse

Parkeringsbøjlen er især velegnet i byerne og ved lejligheds-komplekser, hvor der ofte mangler på parkering. Dybest set er den uundværlig overalt, hvor der er behov for at sikre p-pladsen.

Montage

Parkeringsbøjlen kan leveres til påboltning på terræn, eller som det oftest sker, med betonflise.

Alle nødvendige skruer m.m. er indeholdt i leverancen.

Vedligeholdelse

Parkeringsbøjle er fremstillet i varmgalvaniseret stål og behøver derfor ingen nævneværdig vedligeholdelse. Dog anbefales det at rengøre produktet samt arealet omkring dette for at opnå optimal funktion.

Hvad angår cylinderlåsen bør denne vedligeholdes som ved andre låse.



PARKERINGSBØJLE

Beskrivelse	varenr.	
Parkeringsbøjle, Ø48mm, automatisk click-system Med cylinderlås, 3 nøgler, forskelligt kodet Stål varmgalvaniseret	02.622.000	
Parkeringsbøjle, Ø48mm, automatisk click-system Med cylinderlås, 3 nøgler, forskelligt kodet Stål varmgalvaniseret, med Refleksbånd, rød, 50 mm	02.622.005	
Parkeringsbøjle, Ø48mm, automatisk click system Med cylinderlås, 3 nøgler, enslukkende Stål: varmgalvaniseret	02.622.050	
Parkeringsbøjle, Ø48mm, automatisk click system Med cylinderlås, 3 nøgler, enslukkende Stål: varmgalvaniseret, med Refleksbånd, rød, 50 mm	02.622.055	
Betonfundament for parkeringsbøjle Med riller for skjul af bøjle Vægt ca. 295 kg	02.622.101	

